



Kontakt * **ZELJKO ALEKSANDRIC -063/119-62-25 NENAD TEODOROVIC 064/162-72-71**
 e-mail- msd-trade.selenia@nadlanu.com
 web www.msdtrade.rs , www.msdtrade.co.rs

*Postovani kupci ,u mogucnosti smo da vam ponudimo proizvode **selenia motor oil** kao generalni uvoznici*



-Urania Turbo LD 7-SAE 15w40

Napredno kamionsko motorno ulje novije proizvodne tehnologije sa poboljsanim viskozitetom, idealno za duga putovanja. Smanjuje trenje u motoru svojom viskoznom stabilnoscu dok zadrzava svojstva zastite tokom vremena eksploatacije. U skladu je sa zahtevima Euro komisije izduvnih gasova. Smanjuje potrošnju ulja. Preporuceni interval zamene je 30-35000 km, s obzirom na kvalitet goriva kod nas interval zamene treba umanjiti.

Kvalitet: API CF; A CEA E3/E5, MB 228.3; MAN M 3275 VOLVO VDS2; IVECO 18-1804.



- **Urania Turbo LD - SAE 15w40** – Mineralno motorno ulje za kamione i industrijska vozila sa svim vrstama turbo motora kao i za laka komercijalna vozila . Proizvod osigurava maksimalnu zastitu motora i olaksava startovanje . Smanjuje potrošnju ulja do 30% . Produzen interval zamene . Preporuceni interval zamene je 20-25.000 km , sa obzirom na kvalitet goriva kod nas interval zamene treba umanjiti .

Kvalitet : API CF ; ACEA E3 ; MB 228.3 ; MAN M3275 ; VOLVO VDS2 ; IVECO 18-1804 ; MIL-L-2101E



- **Urania Turbo LD 5 - SAE 15w40** – Napredno kamionsko motorno ulje novije proizvodne tehnologije sa poboljsanim viskozitetom , idealno za duga putovanja . Smanjuje trenje u motoru svojom viskoznom stabilnoscu dok zadrzava svojstva zastite tokom vremena eksploatacije . U skladu je sa zahtevima Euro emisije izduvnih gasova . Smanjuje potrošnju ulja .

Preporuceni interval zamene je 30-35.000 km , sa obzirom na kvalitet goriva kod nas interval zamene treba umanjiti .

Kvalitet : API CF ; ACEA E3/E5 ; MB 228.3 ; MAN M 3275 ; VOLVO VDS2 ; IVECO 18-1804




- **Urania 100 K - SAE 10w40** - Polusintetičko kamionsko motorno ulje visokih performansi . Produzava radni vek motora uz duzi period zamene i do 100.000 km . Osigurava uštedu goriva , vrhunski kvalitet i performance pod najtežim uslovima eksploatacije u svim vremenskim uslovima i posle veoma dugih putovanja . Obzirom na kvalitet goriva kod nas interval zamene treba umanjiti .
Kvalitet : API CH-4 ; ACEA E4/E7 ; MB 228.5 ; MAN 3277 ; VOLVO VDS2 ; IVECO 18-1804



- **Urania Daily - SAE 5w30** - Visoko kvalitetno potpuno sintetičko motorno ulje sa Fuel Economy svojstvima – smanjuje potrošnju goriva . Specijalno formulisano za IVECO DAILY laka komercijalna vozila . jedini proizvod na svetu koji zadovoljava novu Iveco specifikaciju 18 – 1811 . Osigurava zastitu od trošenja svih delova motora kao i ciscenje u skladu sa novim Euro zahtevima emisije izduvnih gasova .
Produzava radni vek motora uz duzi period zamene .



- **Arbor SUPER - SAE 15w40 & 20w50** – Multigradno motorno ulje visokih performansi za pomazivanje traktorskih dizel i turbo dizel motora , poljoprivrednih masina i masina za kopanje zemlje (rovokopaca , gredelja , utovarivaca...) svih vrsta i raspona snage .
Kvalitet : API CF-4 / SG ; MIL – L - 2104F



- **Arbor UNIVERSAL - SAE 15w40**– Univerzalno (STOU) ulje za pomazivanje traktorskih dizel i turbo dizel motora , hidraulicnih sistema traktora i poljoprivrednih masina uopste kao i masina za kopanje zemlje .
Kvalitet : API CE/GL-4 ; MIL – L - 2104 E Level ; MIL – L - 2105 Level ; ISO VG 46 / 68 ;
CAT TO2 ; ZF 06B – 07B



- **Urania FE - SAE 5w30** - Potpuno sintetičko kamionsko motorno ulje sa naprednim Fuel Economy svojstvima – smanjuje potrošnju goriva do 4 % . Razvijeno u specijalnoj saradnji sa Iveco-m da zadovolji najviše internacionalne i proizvodjacke specifikacije . daje totalnu zastitu motora uz maksimalno proizden interval zamene do 100.000 km . Superiorna zastita u svim uslovima eksploatacije , poboljsava hladan start .
Kvalitet : API CF ; ACEA E4/E7 ; MB 228.5 ; MAN 3277 ; VOLVO VDS2 ; IVECO 18-1804FE



- **Ambra MULTI G** - Super premium multifunkcionalno (UTTO) ulje za transmisiju i hidraulicne delove traktora novije generacije i svih drugih poljoprivrednih masina , kao i masina za kopanje zemlje . Ambra ulja su razvijena u specijalnoj saradnji sa proizvođačem traktora, poljo i građevinskih masina NEW HOLLAND . Upotrebljava se u tradicionalnim menjacima , menjacima sa pojačivačima , zadnjim transmisijama sa mokrim konicama , reduktorima , diferencijalima , servo upravljačima , hidraulicnim liftovima , mehanickim i hidraulicnim pokretnim trakama .

TEHNICKI PODACI : **SAE 10w30** ; API GL4 ; NH 410 B ; ISO VG 32 / 46 ; ZF TE - ML 05F